

Применение: для наружных работ

Степень блеска: матовая

Типы поверхностей: бетон, кирпич, штукатурка, гипс и пр. пористые поверхности

Разбавитель: вода (до 5%)

Расход: 120-250 г/м² (4-8 м²/кг) на один слой

Время высыхания: 1-2 часа (при температуре +20°C и влажности воздуха 65%)

Область применения: Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным (бетон, цементные штукатурки, кирпич и пр.), деревянным, ранее окрашенным и прочим пористым поверхностям.

Свойства: Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, устойчива к ультрафиолету и перепадам температур. Обладает высокой степенью укрывистости и равномерно наносится на поверхность. Не оставляет подтеков при нанесении и не разбрызгивается.

Подготовка поверхности: Поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и не прочно держащихся старых покрытий. Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед окраской поверхность обработать грунтовкой.

Способ применения: Перед началом работ краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом на сухую подготовленную поверхность в 2 слоя. Окраску производить при температуре не ниже +5°C. Окрашивать в сухую погоду, недопуская попадания влаги до полного высыхания.

Следующий слой краски рекомендуется наносить через 2 часа (при температуре воздуха +20°C и относительной влажности 65%), при температуре воздуха ниже 20°C и относительной влажности выше 65% - время между слоями увеличивать.

Очистка инструмента: После окончания работ инструменты и тару сразу промыть водой.

Меры предосторожности: Краска является пожаро-взрывобезопасным продуктом и относится к малоопасным веществам. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Рекомендуется использовать защитные средства (малярную маску-респиратор, перчатки, спецодежду, очки). Избегать попадания в глаза. При попадании на кожу, слизистые, глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: После использования сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Состав: Водные дисперсии полимеров, диоксид титана, технологические добавки, наполнители, пигменты, вода.

Хранение и транспортировка: Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Защищать от мороза, влаги, прямых солнечных лучей.

Срок хранения: в ненарушенной заводской упаковке гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства.

Дата производства указана на упаковке.

ТУ 2316- 001- 27471650-2013

 SANVAS

САНВАС-ФАСАД Краска фасадная

без запаха

Без запаха, без растворителей, не содержит опасных и вредных веществ.

Применяется для долговременной защитной и декоративной отделки исторических и новых фасадов.

Высокая климатическая устойчивость, устойчивость к высокой влажности и ультрафиолету, устойчива к перепадам температур.

Обладает высокой степенью укрывистости и равномерно наносится на поверхность. Не оставляет подтеков при нанесении и не разбрызгивается.

Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных и прочих наружных поверхностей зданий и сооружений всех типов.

 SANVAS

