

Применение: для внутренних и наружных работ

Типы поверхностей: бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон, дерево и пр. пористые поверхности

Разбавитель: вода (до 5%)

Расход: 100-200 г/кв.м. (5-10 м².) на один слой

Время высыхания: 1 час

Область применения: Предназначена для подготовки поверхности помещений с нормальной и повышенной влажностью, а также для наружных фасадных работ. Для укрепления старых поверхностей, выравнивания и уменьшения впитывающей способности, защиты поверхности от влаги и негативного климатического воздействия. Для работ по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокартонным, деревянным и прочим минеральным поверхностям.

Свойства: Увеличивает адгезию с поверхностью. Укрепляет старые поверхности. Защищает от негативного воздействия влаги. Обладает отличной проникающей способностью. Уменьшает впитываемость краски. Снижает расход краски.

Подготовка поверхности: Поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира. Удалить непрочные державшиеся старые покрытия. Основание должно быть прочным, сухим и чистым.

Способ применения: Перед началом работ грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом на сухую поверхность в 1 слоя. Для сильно впитывающих, мелящих и слабых оснований грунтовать в 2-3 слоя. Работы производить при температуре не ниже +5°C. После грунтования последующие работы производить через 1,5 часа.

Очистка инструмента: После окончания работ инструменты и тару сразу промыть водой.

Меры предосторожности: Грунтовка является пожаро-взрывобезопасным продуктом и относиться к малоопасным веществам. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Рекомендуется использовать защитные средства (малярную маску-респиратор, перчатки, спецодежду, очки). Избегать попадания в глаза. При попадании на кожу, слизистые, глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: После использования сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Состав: Водные дисперсии полимеров, технологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка: Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Защищать от мороза, влаги, прямых солнечных лучей.

Срок хранения: в ненарушенной заводской упаковке гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства.

Дата производства указана на упаковке.

 **SANVAS**

ГРУНТ АКВАСТОП Грунтовка

без запаха

Акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ.

Не содержит растворителей, экологична, без запаха.

Для грунтования деревянных, бетонных, кирпичных и прочих минеральных оснований с целью подготовки поверхности перед шпатлеванием, оштукатуриванием, покраской.

Для помещений с нормальной и повышенной влажностью.

Защищает поверхность от негативного воздействия влаги и атмосферного воздействия. Увеличивает адгезию.

Обладает отличной проникающей способностью.

Образует водоотталкивающее покрытие.

При высыхании образует прозрачный слой.

