Применение: для внутренних и наружных работ
Типы поверхностей: бетон, кирпич, штукатурка, гисокартон, дерево и пр. пористые поверхности
Разбавитель: вода
Расход: 100-200 г/кв.м. (5-10 м^2.) на один слой
Время высыхания: 1 час

Область применения: Для внутренних и наружных работ. Предназначена для подготовки поверхности бетонных полов, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, гипсовых и прочих минеральных поверхностей. Придание поверхности водоотталкивающих свойств. Для укрепления старых и мелящихся поверхностей, выравнивания и уменьшения впитываюещей способности, защиты поверхности от влаги и негативного климатического воздействия.

Свойства: Увеличивает адгезию с поверхностью. Укрепляет старые поверхности. Защищает от негативного воздействия влаги. Обладает отличной проникающей способностью.

Подготовка поверхности: Поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и жира. Удалить непрочно держащиеся старые покрытия. Основание должно быть прочным, сухим и чистым.

Способ применения: Перед началом работ грунт тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом на сухую поверхность в 1 слой. Для сильно впитывающих, мелящих и слабых оснований грунтовать в 2-3 слоя. Работы производить при температуре не ниже +5°С. После грунтования последующие работы производить через 1,5 часа.

Очистка инструмента: После окончания работ инструменты и тару сразу промыть водой.

Меры предосторожности: Грунтовка является пожаро-взрывобезопасным продуктом и относиться к малоопасным веществам. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Рекомендуется использовать защитные средства (малярную маску-респиратор, перчатки, спецодежду, очки). Избегать попадания в глаза. При попадании на кожу, слизистые, глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: После использования сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Состав: Водные дисперсии полимеров, технологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка: Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Защищать от мороза, влаги, прямых солнечных лучей.

Срок хранения: в ненарушенной заводской упаковке гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства.

Дата производства указана на упаковке.

ТУ 2316-003 - 27471650-2013

29.04.2015

SANVAS

ГРУНТ БЕТОН ПЛЮС
Грунтовка

без запаха

Акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ.
Не содержит растворителей, экологична, без запаха.

Для грунтования бетонных полов и прочих минеральных и пористых поверхностей, с целью подготовки поверхности перед окраской, шпатлеванием, оштукатуриванием.
Увеличивает адгезию с поверхностью.

Обладает отличной проникающей способностью.
Образует водоотталкивающее покрытие.
При высыхании образует прозрачный слой.

5%

1h

30